

Картка товару

Гіпсокартон
вогнестійкий типу DF

**nida Ogien
Kompakt**



Опис

Спеціалізований гіпсокартон nida Ogien Kompakt (GKF/TypDF) компактного розміру, призначений для використання в приміщеннях, де є потреба у спеціальному протипожежному захисті та звукоізоляції – наприклад для вогнестійких несучих оболонок дерев'яних конструкцій. Підвищує жорсткість конструкції.

Сфера застосування

Вогнестійкі несучі оболонки дерев'яних конструкцій.

Переваги

- Гарантує високий вогнезахист
- Забезпечує високу звукоізоляцію
- Підвищує жорсткість конструкції
- Підвищує ударостійкість

Безпека

- Плити та інші гіпсові вироби повинні бути захищені від впливу вологи та погодних умов
- Відволожені під час зберігання гіпсокартонні плити перед монтажем необхідно повністю висушити. Для цього розкладіть їх горизонтально на рівній поверхні з можливістю вільного потоку повітря
- Гіпсокартонні плити переміщують вертикально вздовж бічної кромки або транспортують відповідно пристосованим транспортним засобом (навантажувач, вантажівка, транспортний візок)
- Гіпсокартонні плити кладуть на суху рівну поверхню (на піддони або дерев'яні підкладки, розташовані максимум через кожні 35 см). Таке розташування запобігає пошкодженню
- Зберігання гіпсокартонних плит повинно проводитися з урахуванням навантаження на підлогу
- Плити можна різати ножом або пилкою (ручною або електричною) для гіпсокартону





Технічні дані

Параметр	Значення	
Назва	nida Ogień Kompakt	nida Ogień Kompakt
Товщина [мм]	20	25
Ширина [мм]	625	625
Довжина [мм]	2000; 2500	2000; 2500
Кромка	KS	KS
Тип плити згідно PN-EN 520+A1:2012	DF	DF
Реакція на вогонь згідно PN-EN 520+A1:2012	A2-s1,d0 (B)	A2-s1,d0 (B)
Міцність на вигин у поздовжньому напрямку згідно PN-EN 520+A1:2012	860 Н	1075 Н
Міцність на поперечний вигин згідно PN-EN 520+A1:2012	336 Н	420 Н
Паропроникність (для контролю дифузії водяної пари) [μ]	10	10
Термічний опір (виражається як теплопровідність) [λ]	0,25 Вт/(мК)	0,25 Вт/(мК)
Об'ємна щільність	835 кг/м³	832 кг/м³
Поверхнева щільність (номінальна)	16,70 кг/м²	20,80 кг/м²



www.siniat.ua

Гіпсокартон
для стін і стелі