Картка товару

Гіпсокартон вогнестійкий типу DF

nida Ogien Plus

Опис

Спеціальний гіпсокартон nida Ogień Plus (GKF/TypDF), призначений для використання в приміщеннях, до яких висуваються вимоги протипожежного захисту.
Відрізняється підвищеною вогнестійкістю та звукоізоляцією. Дозволено до використання в приміщеннях з відносною вологістю повітря до 70%.

Сфера застосування

Стіни. Приміщення з відносною вологістю повітря до 70%. Приміщення з протипожежними вимогами.

Переваги

- Вогнестійкість
- Акустична ізоляція
- Ударостійкість
- Естетика

Безпека

- Плити та інші гіпсові вироби повинні бути захищені від впливу вологи та погодних умов
- Відволожені під час зберігання гіпсокартонні плити перед монтажем необхідно повністю висушити. Для цього розкладіть їх горизонтально на рівній поверхні з можливістю вільного потоку повітря
- Гіпсокартонні плити переміщують вертикально вздовж бічної кромки або транспортують відповідно пристосованим транспортним засобом (навантажувач, вантажівка, транспортний візок)
- Гіпсокартонні плити кладуть на суху рівну поверхню (на піддони або дерев'яні підкладки, розташовані максимум через кожні 35 см). Таке розташування запобігає пошкодженню
- Зберігання гіпсокартонних плит повинно проводитися з урахуванням навантаження на підлогу
- Плити можна різати ножем або пилкою (ручною або електричною) для гіпсокартону

etex inspiring ways of living

Технічні дані

Параметр	Значення		
Назва	nida Ogień Plus	nida Ogień Plus	nida Ogień Plus
Товщина [мм]	12.5	15	18
Ширина [мм]	1200	1200	1200
Довжина [мм]	2000; 2600; 3000	2000; 2600; 3000	2000; 2600; 3000
Кромка	KS	KS	KS
Тип плити згідно PN-EN 520+A1:2012	DF	DF	DF
Реакція на вогонь згідно PN-EN 520+A1:2012	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Міцність на вигин у поздовжньому напрямку згідно PN-EN 520+A1:2012	550 H	650 H	745 H
Міцність на поперечний вигин згідно PN-EN 520+A1:2012	210 H	250 H	302 H
Паропроникність (для контролю дифузії водяної пари) [μ]	10	10	10
Термічний опір (виражається як теплопровідність) [λ]	0,25 Вт/(мК)	0,25 Вт/(мК)	0,25 Вт/(мК)
Об'ємна щільність	824 кг/м³	900 кг/м³	817 кг/м³
Поверхнева щільність (номінальна)	10,30 кг/м²	13,50 кг/м²	14,70 кг/м²

www.siniat.ua

Гіпсокартон для стін і стелі

etex inspiring ways of living