



ГІПСОВА ШПАКЛІВКА,
ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЛЕГКО ОТРИМАТИ
ІДЕАЛЬНУ ГЛАДКУ ПОВЕРХНЮ
НА СТІНАХ ТА СТЕЛІ

Smart Optima – матеріал для ручного шпаклювання. Продукт можна використовувати на таких основах як: гіпсова штукатурка, гіпсокартон, цементно-вапняна штукатурка та гладкі бетонні поверхні та ін. Білий колір цього матеріалу зменшує витрату фарби при фарбуванні. Smart Optima є тонкошаровим продуктом, тому не рекомендується використовувати його під шпалери, керамічну плитку, декоративну плитку та покриття для підлоги. Для цього типу оздоблення рекомендований продукт nida Max.

Smart Optima характеризується дуже хорошою адгезією до основи і малою усадкою при висиханні, тому ідеально підходить для вирівнювання різного роду нерівностей основи. Пластична маса, яка виходить після змішування продукту з водою, забезпечує легке нанесення, завдяки чому легко зробити гладкі поверхні ще до шліфування. Рекомендована товщина одного шару від 2 до 4 мм, локально може бути до 6 мм. Продукт можна наносити за технологією «мокре по мокрому», відразу після схоплювання першого шару шпаклівки. Час обробки продукту становить приблизно 60 хв і залежить від вологості та температури навколишнього середовища. Не наносьте засіб після рекомендованого часу обробки, оскільки це зменшить адгезію та міцність покриття. Продукт відноситься до негорючих класу А1. Формула Smart Optima заснована на натуральних інгредієнтах, завдяки чому рН продукту є нейтральним і не викликає подразнення шкіри під час використання.

Перед використанням шпаклівки Smart Optima для оздоблювальних робіт необхідно очистити основу від сипучих елементів, залишків старих лакофарбових покриттів, шпалер та інших забруднень, наприклад, пилу, масел або воску, які можуть обмежити адгезію та зчеплення продукту. Основа не повинна бути вологою або промерзлою. Продукт слід використовувати при температурі від +5°C до +25°C. Відкладення цвілі, моху або грибка слід належним чином очистити. Перед початком робіт підрядник зобов'язаний оцінити поверхню на предмет необхідності використання ґрунтовки (поглинаючі, ослаблені поверхні). Для сильно поглинаючих і ослаблених поверхонь необхідно використовувати ґрунтовку nida Supra G без розведення, що забезпечить стабілізацію основи перед нанесенням шпаклівки. Для поглинаючих, але стійких основ рекомендується використовувати стандартну ґрунтовку, розведену водою у співвідношенні 1:1.



Еталонний об'єкт Sinjat – Eurocentrum Warszawa

Не рекомендується ґрунтувати стійкі і чисті основи з низьким поглинанням, а також використовувати ґрунтовки глибокого проникнення. У разі нанесення фінішних покриттів на бетонні основи слід використовувати ґрунтовку з кварцовим піском nida Supra W.

Використання

Для приготування шпаклівки слід використовувати чисті інструменти з нержавіючих матеріалів. Для змішування слід використовувати тільки чисту воду і пластикове відро. Суху суміш потрібно змішати, повільно висипаючи продукт у воду, у співвідношенні приблизно 1 кг порошку на 0,4 л води, потім продукт слід перемішати низькошвидкісним спіральним міксером. Перед нанесенням зачекайте приблизно 3-4 хв, потім знову перемішайте. Масу необхідно використати протягом 60 хв, наносячи металевою кельмою або шпателем. Товщина нанесеного шару може бути від 2 до 4 мм. Після висихання всі нерівності необхідно видалити дрібноабразивною сіткою.



Технічні дані

Застосування	всередині будівель
Реакція на вогонь	клас A1
Адгезія до гіпсокартону	>0,1 МПа
Міцність на вигин	> 100N
Час обробки	приблизно 60 хв
Час тужавлення	не раніше 60 хв, не пізніше 180 хв
Орієнтовні витрати	1 кг/м²/мм
Співвідношення суміші	0,4 л на 1 кг продукту
Максимальна товщина один шар	від 2 до 4 мм, локально навіть 6 мм
Температура застосування	температура основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C
Колір після висихання	білий
Упаковка	мішок: 20 кг
Термін придатності від дати виробництва	12 місяців

Дозволи та сертифікати

Стандартні вимоги	PN-EN 14496
Декл. Корисні властивості	✓
Гігієнічний сертифікат	✓
Паспорт безпеки	✓

Обов'язково необхідно дотримуватися рекомендацій виробника шпаклівки SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.

www.siniat.ua



Еталонний об'єкт Siniat - Hotel Bristol Rzeszów