

nida

ШПАКЛЮВАННЯ ШВІВ ГІПКАРТОННИХ ПЛИТ NIDA З АРМУЮЧОЮ СТРІЧКОЮ ТА БЕЗ НЕЇ

1



Перед нанесенням шпаклівки необхідно зачистити скошену під кутом 45° кромку (якщо для виготовлення поверхні стелі не використовувалася плита СІНІАТ - в такому випадку додаткове зняття фаски не потрібно) та очистити від пилу і зволожити водою або заґрунтувати.

2



Замішайте гіпсову шпаклівку NIDA Start відповідно до пропорцій, зазначених на упаковці.

3



Підготовлену гіпсову шпаклівку нанесіть на вертикальні шви, не забувши втиснути її в щілину між плитами гіпсокартону NIDA.

4



В перший шар гіпсової шпаклівки NIDA Start утаплюємо армуючу стрічку NIDA.

5



Після укладання армуючої стрічки, нанесіть другий шар шпаклівки для швів NIDA Start.

6



Такі ж дії виконуємо при шпаклюванні і горизонтальних кромках плит.

7



наступний етап – це приготування шпаклівки NIDA Finisz.

8



Потім кельмою на шов наносимо завершальний шар шпаклівки NIDA Finisz.

9



Висохлий шов зашліфовується шпателем із шліфувальною сіткою або наждачним папером.

10



Також для заповнення швів між гіпсокартонними плитами NIDA можна використовувати гіпсову шпаклівку NIDA Max. Ця гіпсова шпаклівка не потребує використання армуючої стрічки для швів.

11



Після того, як всі шви плит зашпакльовані, поверхня плит готується до фінішної обробки, наприклад, до фарбування, обклеювання шпалерами, нанесення декоративної штукатурки.

12



Ми гарантуємо високу якість оздоблення з використанням матеріалів системи NIDA.

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ НА 1 м² ШПАКЛЮВАННЯ ГІПСОКАРТОННОЇ ПЛИТИ NIDA:

Матеріали *	Кількість	Од.вим.	Ціна вашого дистриб'ютора
Шпаклівка гіпсова NIDA Start	0,3	кг	
Шпаклівка гіпсова NIDA Finisz	0,1	кг	
Армуюча стрічка NIDA	1,2	м	
Шпаклівка гіпсова NIDA Max**	0,25	кг	

* норми споживання не враховують матеріальні втрати

** При застосуванні шпаклівки NIDA Max немає необхідності використовувати армуючу стрічку

www.siniat.ua

Представлена інформація та рішення підготовлені на основі актуальних технічних знань, досліджень Центру технічного розвитку Siniat та зовнішніх дослідницьких підрозділів, а також багаторічного досвіду та практики монтажу гіпсокартонних систем. Компанія Siniat Sp. z o.o. не має прямого впливу на проект, умови будівельного майданчика або спосіб виконання робіт. З огляду на вищевикладене, зазначаємо, що це вказівки загального характеру, застосування яких на практиці не може бути підставою для пред'явлення будь-яких претензій. Компанія Siniat Sp. z o.o. не несе відповідальності за друкарські помилки.