

Декларація експлуатаційних характеристик DECLARATION OF PERFORMANCE

№ NTW 12/2024

1. Унікальний ідентифікаційний код типу товару: /Unique identification code of the product – type:
Nida Twarda тип DEFH1IR – 12,5
Nida Twarda тип DEFH1IR – 15
2. Цільове використання або застосування: /Intended use/es:
Гіпсокартонні плити, призначені для використання в будівельних роботах, у тому числі призначені для подальшої обробки / Gypsum plasterboards intended to be used in building construction works including those intended for secondary manufacturing operations
3. Виробник: / Manufacturer: **Etex Poland Sp. z o.o. ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa, Polska**
Виробничий завод: /Manufacturing plant : Leszcze 15, 28-400 Pińczów, Polska
4. Система оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик: / System/s of AVCP:
Система 3 щодо реакції на вогонь
Система 4 щодо інших властивостей
5. Гармонізований стандарт: / Harmonised standard: **EN 520:2004+A1:2009**
Уповноважений орган/ Notified body: **Науково-дослідний інститут будівництва № 1488 / Building Research Institute No. 1488**
6. Декларовані експлуатаційні характеристики: / Declared performance:

Основні характеристики/ Essential Characteristics	Властивості /Performance	
	12,5 мм	15 мм
Міцність на зсув/ Shear strength	NPD	NPD
Реакція на вогонь (для незахищеного продукту) / Reaction to fire (to exposed situations)	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Паропроникність (для контролю дифузії водяної пари) [μ]/ Water vapour permeability (for moisture diffusion control) [μ]	12,4	12,4
Міцність на вигин (поздовжній напрямок/поперечний напрямок) / Flexural strenght (logitudinal/transversal)	725/300 Н	870/360 Н
*Ударостійкість (в умовах кінцевого застосування) / Impact resistance (in end use conditions)	NPD	NPD
*Звукоізоляція від повітряних звуків (в умовах кінцевого застосування) / Direct airborne sound insulation (in end use conditions)		
*Звукопоглинання (в умовах кінцеве застосування) / Acoustic absorption (in end use conditions)		
Термічний опір (теплопровідність) [λ] / Thermal resistance (expressed as thermal conductivity) [λ]	0,25 Вт/(м·К)	0,25 Вт/(м·К)

*Ці властивості залежать від системи та будуть надані в інформації виробника залежно від передбачуваної сфери застосування/ These characteristics are system dependent and will be provided in producer's literature based upon intended use.

Зазначені вище характеристики товару відповідають набору заявлених характеристик. Ця декларація експлуатаційних характеристик видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище. / *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Підписав (ла) від імені виробника: / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Лукаш Блахович - Продакт менеджер
(ім'я та посада / *name and function*)


.....
(підпис / *signature*)

Варшава 02.12.2024 р.
(місце та дата видачі / *place and date of issue*)

ETEX POLAND Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa
NIP 662 00 50 811 REGON 001412101

Генеральний Директор ТДВ "СІНІАТ"
Свинаренко Д.В.



Київ, 03.03.2025 р.